



# Desengras

## FICHA TECNICA

### Desengrasador en frio para servicio pesado

#### Características.

La fórmula altamente concentrada del DESENGRAS y sus emulsificantes, hacen que penetre rápidamente y libere aceites, grasas pesadas y suciedad que se encuentran incrustadas en motores de explosión, pisos de concreto, maquinarias y piezas metálicas las que fácilmente pueden luego ser enjuagadas con agua. dejando las superficies limpias y libres de olor.

#### Aplicación.

DESENGRAS puede ser usado en talleres de reparación de vehículos, gasolineras, agencias de automoviles, aeronáutica, marina, plantas industriales y cualquier otro lugar que requiera desengrasado de servicio pesado.

#### Instrucciones.

DESENGRAS puede diluirse hasta con 8 partes de solventes derivados de petróleo. Para superficies muy sucias diluya 1 parte de DESENGRAS en 4 partes del solvente y atomice sobre las partes a desengrasar. Deje que DESENGRAS penetre y remueva la suciedad por espacio de 10 a 15 minutos. Luego lave con chorro de agua a presión. Si aún persisten algunos restos de grasas o aceites, repita la operación.

#### Presentación.

Envase de 25,60 y 200 litros.

Químicos para limpieza y mantenimiento.

[www.quimicajerez.com](http://www.quimicajerez.com)

Calle Pirul No. 34-C Col. Bellavista  
Tlalnepantla Edo. de Mex. C.P. 54090  
ventas@quimicajerez.com

Fax: 5361-3339  
Tels: 5398-3228 / 5398-3516  
5398-5143 y 5397-6997